



fase	onderdeel	materiaal	kleur
casco	fundering	gewapend beton (prefab)	-
	bodemafdekking	schoon zand	-
	beg. grondvloer	geïsl. prefab betonvloer	-
	verdiepingsvloer	prefab betonvloer	-
	bouwmuren	gewapend beton (prefab)	-
	binnenspouwblad	gewapend beton (prefab)	-
	muurisolatie	PIR-isolatie d=120 mm	-
	dakisolatie	isolatie d=260 mm	-
	dakconstructie	houten sporenkap	-
	dakbeschot	spaanplaat	RAL 9010 wit
exterieur	buitengevel (prefab)	baksteen	bruin-blauw
	voeg	cement (4 mm terug)	antraciet
	buitengevel (prefab)	baksteen	geel-bruin
	voeg	cement (4 mm terug)	lichtgrijs
	dakgoot, boei en overstek	polyester	RAL 9010
	buitenkozijnen	kunststof	RAL 7039
	buitenramen	kunststof	RAL 7039
	buitendeuren	kunststof	RAL 7039
	voordeur	kunststof	RAL 7039
	beglazing	isolatie triple glas, zonwerend	-
	raamdorpels	prefab beton	natuur
	dakbedekking	keramische pan	vuikaanzwart
	dakbedekking	pv-paneelen	ultra black in zwarte lijst
	dakbedekking	aluminium paneel	RAL 9005
	afdekkap dakdoorvoer	aluminium	RAL 7016
	afdekkap geveldoorvoer	aluminium	RAL 7039
sanitaire ruimten	plafond- en wandafwerking	aluminium	wit gecoat
	vloerafwerking	keramische tegel	ivoorzwart
installaties	binnenriolering	pvc	grijs
	buitenriolering	pe	grijs en bruin
	hemelwaterafvoer	zink	natuur
	waterleiding	koper en/of kunststof	-
	electraleidingen	pvc	-
	verwarming	lucht-warmtepomp	-
	ventilatie	CO ₂ gestuurde balans ventilatie	-
	energie opwekking	pv-installatie	-
berging	dak berging	EPDM	zwart
	hemelwaterafvoer	pvc	grijs
	deur en kozijn berging	hout	RAL 7039
	gevels	xylofast	ebony zwart



MATERIALEN		(NB: niet alle in het vervolg aangegeven symbolen hoeven te zijn toegestaan)	
	gipsplaat		profiel bar
	gipsplaat met samenhangende wand		samenhangende wand versterkt
— wandscheidende wand W6000 ± 2 x 30 min			
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		—
	—		

